



セラミック管ヒューズ
Ceramic Tube Fuses (Normal-blow)

型名
Type **GAB, GBR**

電気特性
Electrical Characteristics

通電容量 110%
Current-Carrying Capacity 110%
溶断時間 135% 1時間以内
Blowing-Time 135% 1Hour Max
200% 2分以内
200% 2Minutes Max

適用規格
Recognized Standard

GAB 1A ~ 15A  電気用品安全法 METI Type
GBR 10A ~ 15A  電気用品安全法 METI Type

GAB 1A ~ 15A  UL Listed
GAB 1A ~ 10A  CSA Certified
GAB 12A ~ 15A  CSA部品認証プログラム承認
(Component Acceptance)

GBR 10A ~ 15A  UL Listed
GBR 10A  CSA Certified
GBR 12A ~ 15A  CSA部品認証プログラム承認
(Component Acceptance)

カタログ番号 Catalog No.	定格 Rating
GAB 250V 1	250V 1A
GAB 250V 2	250V 2A
GAB 250V 3	250V 3A
GAB 250V 4	250V 4A
GAB 250V 5	250V 5A
GAB 250V 6	250V 6A
GAB 250V 7	250V 7A
GAB 250V 8	250V 8A
GAB 250V 10	250V 10A
GAB 250V 12	250V 12A
GAB 250V 15	250V 15A
GBR 125V 10	125V 10A
GBR 125V 12	125V 12A
GBR 125V 15	125V 15A

UL 248-14 File No. E46712
CSA-C22.2 No.248-14 File No.LR36410

GAB



6.35 × 31.8mm

GBR



6.35 × 31.8mm
リード線 Lead Wire
1.0 × 35mm